



Ordonnance sur la protection de l'air (OPair)

Modification du ...

*Le Conseil fédéral suisse
arrête:*

I

L'annexe 2 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air¹ est modifiée conformément au texte ci-joint.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1^{er} décembre 2022.

...

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio
Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter
Thurnherr

RS

¹ RS 814.318.142.1

Limitation complémentaire et dérogatoire des émissions pour certaines installations spéciales

Table des matières (ch. 84)

84 Installations pour la fabrication de panneaux d'aggloméré ou de panneaux en fibres de bois

Ch. 84

84 Installations pour la fabrication de panneaux d'aggloméré ou de panneaux en fibres de bois

841 Champ d'application

Le présent chiffre s'applique aux installations pour la fabrication à sec de panneaux d'aggloméré ou de panneaux en fibres de bois.

842 Applicabilité du ch. 81

¹ Lorsqu'il s'agit d'une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.

² En dérogation à l'al. 1, le bois usagé au sens de l'annexe 5, ch. 31, al. 2, let. a, peut être valorisé s'il se prête à la valorisation thermique visée à l'art. 14a, al. 2, de l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets² (OLED).

843 Grandeur de référence

Les valeurs limites d'émission se rapportent aux teneurs en oxygène suivantes dans les effluents gazeux:

- | | |
|---|----------------------|
| a. séchoirs directs à copeaux: | 18 pour cent (% vol) |
| b. séchoirs directs à copeaux dont les effluents gazeux sont traités en commun avec ceux des presses: | 18 pour cent (% vol) |

844 Poussières

Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas les valeurs suivantes:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| a. séchoirs à copeaux ou à fibres: | 10 mg/m ³ |
|------------------------------------|----------------------|

² RS 814.600

- b. presses: 10 mg/m³
- c. traitement mécanique des panneaux de bois: 5 mg/m³

845 Substances organiques

¹ Les limitations des émissions au sens de l'annexe 1, ch. 7, ne sont pas applicables.

² Les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeur sont exprimées en carbone total et ne dépasseront pas les valeurs suivantes:

- a. séchoirs à copeaux: 120 mg/m³
- b. séchoirs à fibres: 80 mg/m³
- c. presses: 70 mg/m³

846 Formaldéhyde

Les émissions de formaldéhyde ne dépasseront pas 10 mg/m³.

847 Oxydes d'azote

Les émissions d'oxydes d'azote (monoxyde d'azote et dioxyde d'azote), exprimées en dioxyde d'azote, ne dépasseront pas les valeurs suivantes:

- a. séchoirs directs à copeaux: 150 mg/m³
- b. séchoirs directs à fibres: 50 mg/m³

848 Surveillance

Il convient de mesurer et de relever en permanence la teneur des effluents gazeux:

- a. en composés organiques sous forme de gaz;
- b. en oxydes d'azote.